

Mindestausrüstung Teleskopgelenkmast TGM 23-12

- Ausgabe 01 / 2018 -

Grundlage: DIN 14701-1:2018-01

Redaktioneller Stand: 08.03.2018, SFS-R

Feuerwehr / Standort:

Fahrzeugtyp / Kennzeichen:

| Gegenstand nach Tabelle 1 | nach | Stückzahl | vorhanden |
|---|--------------------------|-----------------|-----------|
| Warnkleidung (Weste) | DIN EN 471 | 3 ^{a)} | |
| Atemgerät, ohne Anschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) | DIN EN 137 | 2 | |
| Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung), Kl. 3 | EIN EN 136 | 2 ^{b)} | |
| Kombinationsfilter A2B2E2K2P3 | DIN EN 14387 | 2 ^{b)} | |
| Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge) Schutzkl. 1 mit Gürtel (1,2 m lang) | DIN EN 381-5 | 2 | |
| Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz | DIN EN 352, 397 und 1731 | 2 | |
| Oberkörperschutz mit zusätzlichem Schutz im Bauchbereich („Schnittschutzjacke“) | DIN EN 381-11 | 2 | |
| Schnittschutzhandschuhe für beide Hände, Form B | DIN EN 381-7 | 2 | |
| Karton mit min. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen | DIN EN 455 | 1 | |
| Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver o d e r als 6 l Schaumlöscher und einer Leistungsklasse mit min. 21A-113B, mit Kfz.-Halterung | DIN EN 3 (alle Teile) | 1 | |
| Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) | DIN 14811 | 2 | |
| Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) | DIN 14811 | 2 | |
| Verteiler BV | DIN 14345 | 1 | |
| Übergangsstück B-C | DIN 14342 | 1 | |

| Gegenstand nach Tabelle 1 | nach | Stückzahl | vorhanden |
|---|-------------------------|-----------------|-----------|
| Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge $Q \leq 235$ l/min | DIN EN 15182-2 | 1 | |
| Kupplungsschlüssel ABC | DIN 14822-2 | 2 | |
| Schlüssel B (Überflurhydrant) | DIN 3223 | 1 | |
| Feuerwehreine FL 30-KF im Feuerwehrmehrzweckbeutel | DIN 14920 und 14922 | 2 | |
| Verbandkasten K o d e r handelsübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausrüstung zur erweiterten Erste Hilfe nach DIN 13155 | DIN 14 142 | 1 | |
| Explosionsgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und Lampen | DIN 14649 bzw. 14642 | 2 | |
| Warndreieck nach StVZO | - | 2 ^{c)} | |
| Warnleuchte nach StVZO | - | 2 ^{c)} | |
| BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk | - | 2 | |
| Einreißhaken DIN 14851-OV | DIN 14851 | 1 | |
| Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge etwa 400 mm, mit Zubehör | DIN EN ISO 11681-1 | 1 ^{d)} | |
| Ersatzkette für Kettensäge | - | 1 | |
| Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz | - | 1 | |
| Unterlegeplatte zur Verringerung der Flächenpressung, elektrisch leitend | - | 4 | |
| Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> • Länge etwa 750 mm • korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung • Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N • auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel Klauenpalt min. 18 mm auf größter Breite • auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche | - | 1 | |
| Spalthammer | - | 1 | |
| Werkzeugkasten (Raumbedarf etwa 500 mm × 220 mm × 250 mm) mit Fahrgestellwerkzeugen und Werkzeugsatz mit Bestückung nach Wunsch des Bestellers | - | 1 | |
| Bügelsäge mit Schnellschnitt-Sägeblatt, 400 mm lang (Baumsäge) | - | 1 | |
| Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm) | - | 1 | |

| Gegenstand nach Tabelle 1 | nach | Stückzahl | vorhanden |
|--|-------------|-----------------|-----------|
| Doppelkanister; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl | - | 1 | |
| Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug | DIN 14572 | 1 | |
| Unterlegkeil, Größe abgestimmt auf die Reifengröße des Fahrzeugs | DIN 76051-1 | 2 ^{c)} | |
| <p>a) Anzahl der Warnwesten darf auf 1 reduziert werden, sofern Warnwirkung über Schutzkleidung sichergestellt</p> <p>b) Sofern nicht Bestandteil der PSA</p> <p>c) 1 Warndreieck, 1 Warnleuchte und 1 Unterlegkeil sind im Fahrgestellzubehör enthalten</p> <p>d) O d e r Kettensäge mit Elektromotor, Schwertlänge etwa 400 mm in Verbindung mit 1 tragbarem Stromerzeuger von etwa 5 kVA, mit Kanisterbetankungsgerät, Kanister gefüllt mit 20 l Kraftstoff; Doppelkanister für Kettensäge mit Verbrennungsmotor entfällt</p> | | | |

Die vollständige und normgerechte Mindestausrüstung wird bestätigt:

.....
Ort, Datum

.....
Kreisbrandrat / Stadtbrandrat